

| PATROL ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΣ (ΚΑΙΕΤΑ VAN 3,5 TON e VAN ) PEUGEOT e BOXER 13H2 |  |  |   |
|---|--|--|---|
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |   |
| A/A   |  |  |   |
| 1   | Ηλεκτροκινητήρας χωρητικότητα & τύπος μπαταρίας υβριδικής τέσης. Προσφορά μοντελου με τη μέγιστη συνολική χωρητικότητα των μπαταριών (kWh & τύπος μπαταρίας)   |  | Ηλεκτροκινητήρας: 278 HP<br>Χωρητικότητα Μπαταρίας: 110 KWH<br>Τύπος Μπαταρίας: Ιόντων Λιθίου |
| 2   | Αυτονομία (Προσφορά οχήματος της κατηγορίας VAN 3,5 TON των παρακάτω διαστάσεων με τη μέγιστη δυνατή αυτονομία σε km)  | 378 km   |   |
| 3   | Μέγιστη ισχύς (KW )  | 205 KW   |   |
| 4   | Μέση κατανάλωση KWh /100km   | 29,4 kw/ 100km   |   |
| 5   | Τεχνολογία ηλεκτροκινητήρα   | Ηλεκτροκινητήρας Με Ρότορα                                 |   |
| 6   | Μικτό βάρος ( αυτό που αναγράφεται στην άδεια )  | 3500 KG  |   |
| 7   | Απόβαρο ( αυτό που αναγράφεται στην άδεια )  | 2865 KG  |   |
| 8   | Οφέλιμο βάρος ( αυτό που αναγράφεται στην άδεια )  | 635 KG   |   |
| 9   | Μέγιστο Επιτρεπόμενο βάρος σε οχήρες οροφής (KG)   | 162 KG   |   |
| 10  | Καλώδιο φόρτισης (Βασικός εξοπλισμός)  | Mode 3, Type 2   |   |
| 11  | Επιλογές και χρόνοι ανάλης φόρτισης (Αυτανάλητα φόρτιση με τάση AC, Χρόνος φόρτισης, Hours σε συγκεκριμένα KW)   | 11kW - 0%-100%- 11 hr                                      |   |
| 12  | Επιλογές και χρόνοι ταχυφόρτισης (Αυτανάλητα φόρτιση με τάση DC, Χρόνος φόρτισης, Minutes σε συγκεκριμένα KW)  | 150 KW - 0%-100%- 55 min                                   |   |
| 13  | Διαστάσεις Ελαστικών   | 215/75 R16   |   |
| 14  | Μέγιστη ταχύτητα (km/h)  | 90 km/h σε Eco Mode & 130 km/h σε Normal και Power Mode    |   |
| 15  | Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)  | 10 sec   |   |
| 16  | Βαφή οχήματος σε χρώμα <b>RALL 1016 κίτρινο εργοστασιακή βαφή μέσα εξω</b>   | Εργοστασιακό χρώμα οχήματος κίτρινο (ALEO JAUNE SOUFRE BA) |   |
| ΚΑΘΑΡΕΙ ΕΞΙΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΟΡΤΗΣΗΣ                                      |  |  |   |
| 17  | Μήκος χώρου φόρωσης, καθαρό (m) ~3,40-3,50 m   | 3705 mm  |   |
| 18  | Πλάτος χώρου φόρωσης, καθαρό (m) ~1,75-1,80 m  | 1870 mm  |   |
| 19  | Υψος χώρου φόρωσης, καθαρό (m) ~1,90 m~2,00m και άνω   | 1932 mm  |   |
| 20  | Πλάτος χώρου φόρωσης ανάμεσα στους θόλους των τροχών, καθαρό (m) ~ 1,35-1,40 m   | 1422 mm  |   |
| 21  | Υψος πρόσδεσης, αν υπάρχει ανακλινεται στην είσοδο του χώρου φόρωσης (m)~0,40/0,50   | 535 mm   |   |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ   |  |  |   |
| 22  | Ηλεκτρικά παρδαύρα (υπογεωμετρικό)   | NAI  | OXI   |
| 23  | Θυμέ όμα τα κλειστά θα βρεθεί νοσηλεύει για την συγκρότηση της ηλεκτρικής αυτονομίας (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 24  | Ηλεκτρολογικές κλειδαριές με τηλεχειρισμό και κλειδιά. Τελ 2 επαναφορτιζόμενα (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 25  | Αυτόματο κλειδί του οχήματος εν κινήσει (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 26  | Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι και ανακλινόμενοι εξωτερικοί καθέτες με νεκρή γωνία (υπογεωμετρικό)   | X  | Μηχανικά ανακλινόμενα καθέτην   |
| 27  | Immobilizer (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 28  | Λειτουργία ξεδιμψιματος, επιρροβίου και οπίσθιων παμπηής (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 29  | Αερόσακος οδηγού (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 30  | Αερόσακος συνοδηγού (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 31  | Ηλεκτρικοί,αερόσακος οροφής (υπογεωμετρικό)  |  | X   |
| 32  | Διακό κέδισια συνοδηγού με ανακλινόμενο τραπέζι και αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κέδισια (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 33  | Ρυθμιζόμενο κέδισια οδηγού 4 ρυθμιζέων με υποβοηθώο (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 34  | ABS με EBD και ESP (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 35  | Air Condition /Κλιματισμός (υπογεωμετρικό)   | X  | Αυτόματος Κλιματισμός   |
| 36  | Adaptive Cruise control με ρυθμιζόμενο σύστημα πεπιεσμού ταχύτητας (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 37  | Bluetooth με Voice Control και θύρα auxiliary και υποδοχή USB , WIFI , GPS, ANDROID AUTO (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 38  | Προβολείς ομίχλης (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 39  | Υπολογιστής ταξίδίου (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 40  | Υδατικό τιμόνι (υπογεωμετρικό)   | X  | Με ηλεκτρική υποβοήθηση   |
| 41  | Ραδιόφωνο με MP3 και 2 ηχεία με χειρισμό από την κολώνια του τιμονιού (υπογεωμετρικό)  | X  | Οηκη ποτηρών, παποη 2,5 amber για φόρτιση κυντού με καλώδιο                                   |
| 42  | Θήκη ποτηρών και βάζα για φόρτιση κυντού τηλεφώνου με παποη πέλιματος 2,5 amber (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 43  | Αποθηήρας ενεργειακής φώτανητρομετρικό   | X  |   |
| 44  | Τιμόνι οδηγού με 4 ρυθμιζέες (υπογεωμετρικό)   |  | X   |
| 45  | Εξοπλισμός υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 46  | ESC ( ηλεκτρικό σύστημα ευσταθείας ) (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 47  | CURVATURE CONTROL ( σύστημα έλεγου ευσταθείας στις στροφές ) (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 48  | LOAD ADAPTIVE CONTROL ( σύστημα έλεγου ανάλογα με το φορτίο ) (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 49  | ROLL OVER MITIGATION ( σύστημα αποτροπής ανατροπής ) (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 50  | Καρτελοθήκη πεδαίων που κλειώνει (προοπισμικό)   | X  |   |
| 51  | Μονοί νέου τροχού (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 52  | Συσωμεντές Στενύχια των 12V ( Αν παρήχεται 1 συσωμεντής για διευκρινιστεί και σε κάθε περίπτωση να δοθεί ο τύπος & Ah ). Απαράτητα πρέπει να καθοριστεί το σημείο λήψης ηλεκτρικής παποής για αναοδήθησε εξοδηοί υποκατωκαυής. | X  | Ένας (1) Συσωμεντής 12V τύπου L5 χωρητικώτητας 95 Ah, βλέπετε παρδαύρα                        |
| 53  | Σκαλοπάτια στον εμπρός παρδαύκτρηα (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 54  | Πηήρες ραδιόβιου διαμετρητικό με TGAII και ραλέγρια (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 55  | Πέου πόρες αναοήμεις με Πέου TGAII, 50/50 σε άνογρια έως 270° με μινώδωωση στο τερμήτορια και προσταυμικό πλέγρια στα TGAII (υπογεωμετρικό)  | X  | Μανώδωωση πόρας μεσω λειτουργείας μενρετέ   |
| 56  | Λασομηήρες (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 57  | Τάσια τροχών (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 58  | Φούρα ηλήρας (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 59  | Φαράδια ηλεκτρικά προσταυμικά (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 60  | Αυτόματοι παρδαύεις (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 61  | Αυτόματοι υδατοκαθαυήρες με αποθηήρα βροχής (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 62  | Ρυθμιζέες φωτεινότητας πέντα ορητών (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 63  | Επένδωση διατέδου χώρου φόρωσης, βολομηχανικό ανακλινόμεντο (υπογεωμετρικό)  | X  |   |
| 64  | Επένδωση δώλων (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 65  | Επένδωση στα ραδιότα ταυγώματα του χώρου φόρωσης (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 66  | Οροφή ωφέλιμο ύψος φόρωσης (V) από 1,90 m ~2,00 και άνω (υπογεωμετρικό)  | X  | Υ= 1932 mm  |
| 67  | Διαστάσεις φόρωσης (ΜΚΤ) από ~ 3,40-3,50 Χ1,75-1,80 (υπογεωμετρικό)  | X  | (ΜΚΤ): 3705 mm Χ 1870 mm  |
| 68  | 2 <sup>η</sup> Πλακή Πόρια Χώρου φόρωσης χωρίς TGAII (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 69  | Αναοδήμεις, Κατωδός με ρομηή και με ηλεκτρική ήλα 13 PIN και adaptor για 7 PIN (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 70  | Κίτρινο χρώμα RAL 1016 εργοστασιακή Μέσα & Εξω (υπογεωμετρικό)   | X  | Εργοστασιακό κίτρινο χρώμα(ALEO JAUNE SOUFRE BA)  |
| 71  | Καμπερα αναοητορείας με οδηγη στην κεντρική κονοόδα ή στον κεντρικό καθέτη με υπολογιστή ούκπουσης (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| 72  | Σύστημα Αποφυής Πρόσπουσης με επιλογή αναεργειαοήσης ( υπογεωμετρικό, safety pack )  | X  |   |
| 73  | Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λαυήδας ( υπογεωμετρικό, safety pack )   | X  |   |
| 74  | Αναυγέμα πατάκια (υπογεωμετρικό)   | X  |   |
| AFTER SALES ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΤΥΠΗ & ΕΚΤΙΠΕΡΕ)                                    |  |  |   |
| 75  | Εργοστασιακή εγνωση με αναοήματα ραδιόμετρα σε μηχανικά & ηλεκτρικά (Να δοθεί υπογεωμετρικό )  | 2 ΕΤΗ ΜΕ ΑΠΕΠΟΠΙΣΤΑ ΧΙΛΟΜΕΤΡΑ                              |   |
| 76  | Εργοστασιακή εγνωση με περσιοναίο ραδιόμετρον σε μηχανικά & ηλεκτρικά (Να δοθεί παρδαύκτο)   | 45 € ΕΠΑΤΩΠΑ ΣΕ ΟΔΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΣΥΗΠΕΤΗΣΗΣ ΠΑΕΟΝ ΦΠΑ        |   |
| 77  | Επένδωεις αναυγέτω (Σημεία εξυπηρέτησης )  | 30% ΣΤΑ MARKETING CODES & 23% ΣΤΑ ΥΠΟΔΟΗΤΑ                 |   |
| 78  | Επένδωεις αναυγέτω (Σε όλους τους κωδικούς )   | 30% ΣΤΑ MARKETING CODES & 23% ΣΤΑ ΥΠΟΔΟΗΤΑ                 |   |
| 79  | Επένδωεις, φανοβάρειο (Σημεία εξυπηρέτησης )   | 25.000 km ή 1 Έτος   |   |
| 80  | Βήλια συντήρησης βίσει εργοστασιακής εγνωσης (km/service )   | Επινυνότερα  |   |
| 81  | Να επισηυνθεί λίστα συνηγέων σε ΠΑΕ Νέα Οδό (Νέοτατο, Μεσοάγην, Αγρίνιο,Ίωδηννο)   | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |   |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   |  |  |   |
| 82  | Καθερή ήεια οχήματος σε χρώμα RALL 1016 κίτρινο (Εργοστασιακό Μέσα - Εξω ) παρδαύνεται όλος ο παρδαύω εξοπλισμός   | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |   |
| 83  | ΦΠΑ 24%  |  | 45.288,00 €   |
| 84  | Τέλος παρδαύσης  |  | 10.869,12 €   |
| 85  | Συνολική τιμή οχήματος   |  | 0,00 €  |
| 86  | Εξόδα φορέλου μεταβίβασης (Μεταβίβαση - Τεγνύωση- Συνοάγρια - Προς Έκδοση μηχανών ΤΕΚ SERVICES με όλο σας δικτεπαυή )  |  | 56.157,12 €   |
| 87  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   |  | 45.288,00 €   |
| 88  | Χρόνος παρδαύσης   |  | 10 ΜΗΝΕΣ  |